

Lina 5580 h

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 1-seitig offen
- 5580 - Höhe 80 cm
- Tür ½ hochschiebbar
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Vermiculite, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

Technische Daten

Nennwärmeleistung	7 kW
Wärmeleistungsbereich	3,4-7,4 kW
Wirkungsgrad	>80 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	260 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	30 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	70 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetriple bei NWL	Abgasmassenstrom	6,4 g/s
	Abgastemperatur	260 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



Lina 5580 mit hochschiebbarer Front

Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



125 mm
Außenluftanschluss

Optional



Front Anthrazit



Kristall +



Doppelverglasung



Tunnelversion



Blendrahmen



Außenbefeuerung



150 mm
Außenluftanschluss

Zubehör



SMR



Energielabel nach
(EU) 2015/1186



1. BlmSchV
Stufe 2




Art. 15a B-VG
(Österreich)


Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter www.schmid.st



Frontansicht M 1:20



Seitenansicht M 1:20



Draufsicht M 1:10

