Ekko 34(34) s

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 2-seitig offen
- Glas 1-teilig
- 34(34)51 - Höhe 51 cm
  34(34)57 - Höhe 57 cm
- Selbstschließende Tür
- Standard-Innenauskleidung: Caloceram®
- Hochwertiger Stahlabgassammler



Ekko 34(34) mit schwenkbarer Front

Technische Daten

Nennwärmeleistung	7 kW
Wärmeleistungsbereich	–
Wirkungsgrad	>80 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	100 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm (stehend)
Gewicht	90-100 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	50 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	50 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom	6,4 g/s
	Abgastemperatur	275 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa

Standard



Front Kristall



Türanschlag links



Türanschlag rechts



Außenluft-anschluss



Energielabel nach (EU) 2015/1186



1. BImSchV Stufe 2



Art. 15a B-VG (Österreich)



Made in Germany









Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter **www.schmid.st**

Maßzeichnungen
Ekko 34(34) s


Frontansicht M 1:20



Seitenansicht M 1:20



Draufsicht M 1:10



07 / 2017

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter **www.schmid.st**.