Ekko L 84(34) h

Schmid MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 2-seitig offen
- Glas 1-teilig
- 84(34)45 - Höhe 45 cm
  84(34)51 - Höhe 51 cm
  84(34)57 - Höhe 57 cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°



Ekko L 84(34) mit hochschiebbarer Front

Technische Daten

Nennwärmeleistung	9 kW
Wärmeleistungsbereich	4,2-9,2 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	280-320 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	50 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	50 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL

Abgasmassenstrom	8,6 g/s
Abgastemperatur	302 °C
Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa

Standard

Front Kristall

Tür hoch-schiebbar

125 mm
Außenluft-anschluss

Optional

Front Anthrazit

Blendrahmen

Außen-befeuerung

150 mm
Außenluft-anschluss

Tragrahmen-system

Zubehör

SMR

A
Energielabel nach (EU) 2015/1186


1. BImSchV Stufe 2

Made in Germany


Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter **www.schmid.st**

Maßzeichnungen
Ekko L 84(34) h


Frontansicht M 1:20



Seitenansicht M 1:20



Draufsicht M 1:10



07 / 2017

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter **www.schmid.st**.