

Wandabstand: 50 mm zu **nicht** brennbaren Bauteilen, 100mm zu brennbaren Bauteilen.

Maßstab: 1:1

Montageschablone nur
in Verbindung mit An-
schlussbausatz
(Zubehör) gültig!
(Artikel-Nr. 1016990)

Bitte berücksichtigen
Sie auch die Maße
in den Montage- und
Betriebsanleitungen
für z.B. den seitlichen
oder hinteren
Abgasanschluss!!

Abgasanschluss
oben Ø 150

Verbrennungsluft-
anschluss Ø 100

Position
elektrische
Anschlussleitung
(Leerrohr)



Montageschablone Senso M H₂O

Wandabstände
Wandabstand 50mm (zu nicht brennbaren Bauteilen)
Wandabstand 100mm (zu brennbaren Bauteilen)

Hydraulische Anschlussleitungen

Hinweise:

Bei Verwendung des Anschlussbausatzes zur Anbindung an das Heiz- und Kaltwassernetz sind die Anschlüsse wie folgt auszulegen:

Benennung	Anzahl	Art
Vorlauf	1	Anschlussmuffe 3/4"
Rücklauf	1	Anschlussmuffe 3/4"
Zulauf SWT	1	Anschlussmuffe 1/2"
Ablauf SWT	1	Anschlussmuffe 1/2"

SWT = Sicherheitswärmetauscher

Die Anschlussmuffen sind bündig mit der Oberkante des Fertigfußbodens zu verlegen.

Die Hinweise zur Bemessung und Verlegung der hydraulischen Anschlussleitungen in der Montage- und Betriebsanleitung **Senso M H₂O** sind unbedingt zu beachten!

Elektrische Anschlussleitungen:

Zur Auslieferung ist der Pumpen-Thermostat mit ca. 3,0m Anschlusskabel eingebaut und verdrahtet. Das Kabel 3x0,75m² kann durch ein Leerrohr (Länge 2,5m) gezogen werden. Wenn das Leerrohr länger ist, muss bauseitig ein Kabel verlegt und im Kaminofen verdrahtet werden.

Achtung:

Strahlungsbereiche gemäß Montage- und Betriebsanleitung beachten!
Elektroinstallationen sind nur von Elektrofachkräften auszuführen.
Die Vorschriften und Bestimmungen des VDE und des EVU's sind zu beachten.

Verbrennungsluftversorgung:

Die Hinweise zur Dimensionierung der Verbrennungsluftkanals in der Montage- und Betriebsanleitung **Senso M H₂O** sind unbedingt zu beachten!

Außendurchmesser/Verkleidung: Ø 580