

„S22 GO-Line“ von Camina Start der neuen Grundofen-Serie



Die „S22 GO-Line“ ist das erste Modell der neuen Grundofen-Serie aus dem Hause Camina.

Die Vorteile eines Grundofens sind hinreichend bekannt. Deshalb sind diese Feuerstätten mit ihrer lang anhaltenden Wärmeabgabe und gesunden Strahlungswärme – über die sich Stauballergiker besonders freuen – bei Endverbrauchern auch so beliebt.

Zudem eignen sich kompakte Grundofenkonzepte heute ideal für die gängigen Eigenheimbauweisen – hier seien die Stichworte Niedrigenergiehaus oder KfW-Energieeffizienzhaus genannt. Darüber hinaus zeigen sich diese Feuerstätten als äußerst sparsam in Sachen Holzverbrauch. 2 x Holzauflegen pro Tag (einmal morgens und einmal abends) – mehr ist nicht notwendig, um die gleichmäßige Wärmestrahlung über den ganzen Tag zu gewährleisten. Ein Komfort, den übrigens Berufstätige sehr zu schätzen wissen.

Vor diesem Hintergrund haben die Macher von Camina die neue, leicht bedienbare Grundofenserie „GO-Line“ entwickelt und bringen mit der „S22 GO-Line“ nun das erste Modell auf den Markt. Geprüft ist diese Anlage nach DIN EN 15250 als Speicherfeuerstätte und erfüllt

natürlich alle Anforderungen an die 1. BImSchV Stufe 2 sowie an die 15a B-VG aus Österreich.

Dabei bringt die „S22 GO-Line“ mit 460 kg reiner Speichermasse alles mit, was man von einem modernen Grundofen erwartet: Der Wirkungsgrad liegt laut Prüfung bei $>80\%$. Mit nur 5 kg Holzaufgabe schafft der neue Camina-Grundofen mindestens 12 Stunden Wärmeabgabe an den Aufstellraum. Mit einer aktiven Oberfläche von $4,26\text{ m}^2$ erreicht die Anlage über ihre Oberfläche gerechnet $\sim 240\text{ W/m}^2/\text{h}$ was einer Gesamt-Wärmeabgabe von 1 kW pro Stunde

über den Entladungszeitraum von 12 Stunden an den Wohnraum entspricht. Und das bei einem Aufstellmaß von $80 \times 70\text{ cm}$ ($0,56\text{ m}^2$). Somit ist die „S22 GO-Line“ wie gemacht für modernste Immobilien, die nur einen geringen Wärmebedarf haben.

Herzstück der neuen Anlage ist der Profi GO 7 K Kristall von Schmid, dem hier ein 6-facher Drehzug aufgesetzt ist. In Kombination mit der 60 mm starken Außenschale aus schwerem Speichermaterial mit einer Dichte von 2750 kg/m^3 wird die lange Wärmespeicherung garantiert. In Sachen Montage gibt sich die „S22 GO-Line“ ganz Camina-typisch, spricht schnell, handwerksgerecht und unkompliziert. Der Anschluss kann über die Wand oder Decke erfolgen. Durch die aktive Hinterlüftung lässt sie sich auch wandbündig stellen. Serienmäßig ist diese Speicherfeuerstätte mit einem Außenluftanschluss ausgestattet, auf Wunsch ist mit optionalem Zubehör auch die Verbrennungsluftzufuhr aus dem Aufstellraum möglich. Weitere Infos rund um die „S22 GO-Line“ gibt es direkt bei Camina.

**Camina & Schmid Feuerdesign
und Technik GmbH & Co. KG**
www.camina-schmid.de

