

NEO-Line 8563

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- 4 Modelle in den Breiten:
400 / 550 / 650 und 850 mm
- Kristallfront mit bedruckter Scheibe
- Großflächige Sicht aufs Feuer
- Relinggriff und Glashalteleisten in Anthrazit
- Selbstverriegelnder Türverschluss
- Innenauskleidung aus Caloceram®
- Sehr einfacher und zeitsparender Einbau
- Verstellbare Füße für eine präzise Ausrichtung
- servicefreundliche Konstruktion
- Reichhaltiges Zubehör-Programm

Technische Daten

Nennwärmeleistung	i.V.
Wärmeleistungsbereich	i.V.
Abgasstutzen	i.V.
Verbrennungsluftstutzen	i.V.
Verbrennungsluftbedarf	i.V.
empf. Holzauflagemenge, ca.	i.V.
max. Scheitholzlänge	i.V.
Gewicht	i.V.
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	i.V.

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetriple bei NWL	Abgasmassenstrom	i.V.
	Abgastemperatur	i.V.
	Förderdruck	i.V.



1. BlmSchV
Stufe 2

15a

Art. 15a B-VG
(Österreich)



NEO-Line 8563 mit schwenkbarer Front

Standard



Front Kristall



Türanschlag
links



100 mm
Außenluft-
anschluss

Optional



Blendrahmen
3-seitig



Blendrahmen
4-seitig

Zubehör



Konvektions-
ventilatoren

Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen vorbehalten.
Weitere Informationen unter www.schmid.st



Maßzeichnungen NEO-Line 8563

Schmid[®]
MADE IN GERMANY

Frontansicht M 1:10

Seitenansicht M 1:10

Maßzeichnung in Vorbereitung!

Maßzeichnung in Vorbereitung!

Draufsicht M 1:10

Maßzeichnung in Vorbereitung!

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

02 / 2017 Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.schmid.st.
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.