

# Ekko 45(45)80 h

**Schmid**  
MADE IN GERMANY

## Details

- Kamineinsatz 2-seitig offen
- Glas 1-teilig
- 45(45)80 - Höhe 80 cm
- Tür ½ hochschiebbar
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar

## Technische Daten

Nennwärmeleistung	7 kW
Wärmeleistungsbereich	3,2-7,1 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm (stehend)
Gewicht	250 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	50 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	50 %

## Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384  
(Betrieb geschlossen)

Werttripel bei NWL	Abgasmassenstrom	6,8 g/s
	Abgastemperatur	310 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



Ekko 45(45)80 mit hochschiebbarer Front

## Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



125 mm

Außenluftanschluss

## Optional



Front Anthrazit



Blendrahmen



Außenbefuerung



150 mm

Außenluftanschluss



Tragrahmensystem

## Zubehör



SMR



Energielabel nach  
(EU) 2015/1186



1. BImSchV  
Stufe 2



Art. 15a B-VG  
(Österreich)



Made in Germany



CERT



DIN plus



EFA

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter [www.schmid.st](http://www.schmid.st)

