Serienmäßiger Lieferumfang

- ✔ ORANIER Safe-Verschlusssystem
- ✔ Luftdurchströmter Griff
- ✔ Massiver Gussrost mit Drehrost
- ✔ Thermische Ablaufsicherung TAS
- ✔ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)

RAUMLUFTUNABHÄNGIG DIBT ZERTIFIZIERT

Der Kaminofen Arena Aqua ist für raumluftunabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen.
DIBt: Z 43.11-408

Varianten

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein

Stahl Schwarz, Abdeckplatte Kalkstein Cream

Details

Safe-Verschlusssystem

Wasseranschluss Geräte-Rückseite

Thermische Ablaufsicherung

Technische Angaben

Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code
Arena Aqua Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz	4896 11	4029808523920
Arena Aqua Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	4896 30	4029808523883
Arena Aqua Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	4896 22	4029808523876
Arena Aqua Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	4896 42	4029808523890
Arena Aqua Abdeckplatte Kalkstein, Cream Stahl Schwarz	4896 87	4029808523906
Optionales Zubehör		
Teleskopabdeckung Aqua Cover Stahl Schwarz	9214 01	4029808523937
Speicherladestation AquaLoad	9206 98	4029808403437

Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	8,5
Wasserseitige Leistung	kW	4,2
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	Stahl 208 / Stein 258
Raumheizvermögen bis	m³	200
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	8,9
Abgastemperatur	° C	271
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,14

Maßzeichnungen



Zum 3D-App-Service