



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011
KE 0008



55x45 K

1. **Produkt:** Kamineinsatz
2. **Typ:** 55x45 K
3. **Verwendungszweck:** Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung
4. **Hersteller:** AUSTROFLAMM GmbH
Austroflammpatz 1
A – 4631 Krenglbach
5. **Bevollmächtigter:** -
6. **System zur Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** 3
7. **Notifizierte Stelle:** Das notifizierte Prüflabor RRF Nr. 1625 hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht RRF - 29 10 2297 dokumentiert.

8. Erklärte Leistungen:

Harmonisierte technische Spezifikationen	DIN EN 13229
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Brandsicherheit	
Abstand zu brennbaren Materialien	Dämmdicke hinten 90 mm Dämmdicke Seite 90 mm Dämmdicke Boden 60 mm Sichtscheibe 800 mm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	erfüllt
Emission der Verbrennungsprodukte	CO 0,10 %
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrische Sicherheit	NPD
Reinigbarkeit	erfüllt
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD
Maximaler Wasserbetriebsdruck	NPD
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	275 °C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	erfüllt
Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	7,0 kW
Raumwärmeleistung	7,3 kW
Wasserwärmeleistung	NPD
Wirkungsgrad	82,00%

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Krenglbach, am 14.11.2019

Ingo Lehner
Geschäftsführer



Declaration of performance

Council Regulation (EU) 305/2011

KE 0008

55x45 K



1. **Product:** Insert appliances
2. **Type:** 55x45 K
3. **Intended use:** Insert appliance for solid fuel without hot water supply
4. **Trade mark/manufacturer:** AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamplatz 1
A – 4631 Krenglbach
5. **Representative:** -
6. **System of verification of constancy of performance:** 3
7. **Notified body:** The notified test laboratory RRF Nr. 1625 performed the initial assessment under system 3 and issued the results in test certificate RRF - 29 10 2297.
8. **Declared performance:**

Harmonised technical specifications	DIN EN 13229		
Essential characteristics	Performance		
Fire performance	A1		
Fire safety			
Distance to flammable materials	insulation thickness rear	90 mm	
	insulation thickness lateral	90 mm	
	insulation thickness floor	60 mm	
	glass pane	800 mm	
Fire hazard through burning fuel falling out	complied		
Emission combustion products	CO 0,10 %		
Surface temperature	complied		
Electrical safety	NPD		
Cleanability	complied		
Discharge of toxic material	NPD		
Maximum water operating pressure	NPD		
Exhaust gas temperature at nominal heat output	275 °C		
Mechanical stability (for carrying the chimney)	complied		
Heat output			
Nominal heat output	7,0 kW		
Room heating capacity	7,3 kW		
Water heating capacity	NPD		
Efficiency	82,00%		

9. The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ingo Lehner
Managing director

Krenglbach, 14.11.2019



DECLARATION DE PERFORMANCE

Selon règlement (EU) 305/2011
KE 0008



55x45 K

1. **Produit:** Foyer
2. **Modèle:** 55x45 K
3. **Usage:** Foyer pour combustibles solides sans préparation d'eau chaude
4. **Fabricant:** AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamplatz 1
A – 4631 Krenglbach
5. **Mandataire:** -
6. **Système d'évaluation de la constance des performances:** 3
7. **Organisme notifié:** L'organisme notifié RRF Nr. 1625 a réalisé la classification des caractéristiques selon le système 3 puis délivré le document numéroté RRF - 29 10 2297.

8. Performances déclarées:

Spécifications techniques Harmonisées	DIN EN 13229	
Caractéristiques essentielles	Performance	
Comportement de feu	A1	
Sécurité incendie	Épaisseur isolation arrière 90 mm Épaisseur isolation côte 90 mm Épaisseur isolation sol 60 mm Vitre 800 mm	
Distance par rapport aux matériaux combustibles		
Risque d'incendie en cas de chute de combustible		
Emission des produits de combustion		
Température des surfaces	conforme	
Sécurité électrique	NPD	
Facilité de nettoyage	conforme	
Pression de l'eau maximum	NPD	
Emission matériaux toxiques	NPD	
Température des gaz en puissance nominale	275 °C	
Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminée)	conforme	
Puissance de chauffe	7,0 kW 7,3 kW NPD	
Puissance de chauffe nominale		
Puissance de chauffe effective		
Puissance de chauffe de l'eau		
Rendement	82,00%	

9. Les performances du produits identifiés au point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par:

Krenglbach, le 14.11.2019

Ingo Lehner
PDG