69x49x57S 2.0

AUSTRO FLAMM

TECHNISCHE DATEN • technical data • dati tecnici • caractéristiques techniques


Breite (Einbaumaß Korpus) width (fitting measure body) • larghezza • largeur (dimension du corps de l'appareil)	**690 mm**
Türrahmenhöhe height doorframe • altezza antina • hauteur du cadre de porte	**570 mm**
Türformen door • versione antina • forme de la porte	**Ecke 90°** • corner 90° • angolo 90° • angle 90°
Breite width • larghezza • largeur	**780 mm**
Tiefe depth • profondità • profondeur	**580 mm**
Höhe height • altezza • hauteur	**1389-1589 mm**
Gewicht weight • peso • poids	**231 kg**
Nennwärmeleistung lt. EN 13229 nominal heat output according to EN • resa nominale secondo norme EN •puissance de chauffage selon EN	**12 kW**
min. / max. Heizleistung min. / max. heat output • potenzialità termica effettiva • puissance de chauffage	**5-16 kW**
Energieeffizienzklasse Energy efficiency class • classa di efficienza energetica • Classe d'efficacité énergétique	**A +**
Rauchrohrabgang flue pipe outlet • diametro uscita fumi • sortie de tuyau de fumées	**Ø 180 mm**
Abgasmassenstrom flue gas mass flow • flusso fumi • flux massique de gaz d'echappement	**12,42 g/s**
Abgastemperatur flue gas temperature • temperatura fumi • température de gaz d'echappement	**260 °C**
Mindestförderdruck minimum feed pressure • depressione min. necessaria • pression de transport minimum	**12 Pa**
Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche convection air cross section without/with metallic heat exchanger • sezione trasversale aria convettiva senza/con scambiatore di calore metallico • section arrivée d'air sans / avec surface de chauffe métallique	**705 / 1226 cm²**
Dämmschichtdicken Promasil 950 KS (Boden / Seite / hinten / Decke*) insulation thickness Promasil 950 KS (floor / sides / rear / ceiling*) • spessore isolante Promasil 950 KS - silicato di calcio (inferiore / laterale / posteriore / superiore*) • épaisseurs d'isolant Promasil 950 KS (sol / côté / arriére / en haut*)	**0 / 100 / 120 mm**
Geschlossene Anlage möglich closed construction possible • installazione ermetica possibile • installation hermétique possible	**ja • yes • sì • oui**
Keramische Züge: Länge maximal connection to ceramic flue heat exchangers: length max. • convogliamento in scambiatore ceramico: lungo massimo / refrattario • circulation d'air chaud dans canalisation céramique: longeur max.	**4 m**
Schiebetüre hinged door • apertura a battente • porte ouverture latérale Anschlag von links auf rechts wechselbar • door rabbet can be exchanged from left to right • huisserie de la porte peut être mise de gauche à droite	✓
Doppelscheibe double glass • doppio vetro • double vitrage	✗

* laut landesüblicher Installationsnormen • specification concerning fire prevention and thermal insulation • in ottemperanza con le normative locali vigenti • selon les normes d'installation régionales en vigueur




69x49x57S 2.0 rechts - Art. no. 360135

Maßstab 1:20



Maßstab 1:10




570 Ecke 90° rechts

corner 90° right / angolo 90° destra / angle 90° à droite




69x49x57S 2.0 links - Art. no. 360136

Maßstab 1:20



Maßstab 1:10



570 Ecke 90° links

corner 90° left / angolo 90° sinistra / angle 90° à gauche

Stand: 03/2020

Zeichnungen inkl. Konvektionsmantel und Designrahmen • drawings including convection cladding and deco frame • i disegni includono mantello convettivo e profilo di finitura • plans comprenant enveloppe de convection et cadre design