

Ekko R 67(45) S mit SCC* (steglos)

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 2-seitig offen
- 67(45)45 - Höhe 45 cm
67(45)51 - Höhe 51 cm
67(45)57 - Höhe 57 cm
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt

Technische Daten

Nennwärmeleistung	9 kW
Wärmeleistungsbereich	-
Wirkungsgrad	>80 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	100 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	220-240 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	50 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	50 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384

(Betrieb geschlossen)

Werttripel bei NWL	Abgasmassenstrom	9,6 g/s
	Abgastemperatur	287 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



Ekko R 67(45) mit SCC*, steglos und schwenkbarer Front

Standard



Front Kristall



Türanschlag
links



125 mm

Außenluft-
anschluss

Optional



Front Anthrazit



Außen-
befuerung



150 mm

Außenluft-
anschluss



Energielabel nach
(EU) 2015/1186



1. BImSchV
Stufe 2



Art. 15a B-VG
(Österreich)



Made in Germany




*SCC: Schmid CAT Case (erfüllt Art. 15a B-VG)

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen
sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter www.schmid.st


Maßzeichnungen

Ekko R 67(45) S mit SCC* (steglos)


Frontansicht M 1:20



Seitenansicht M 1:20



Draufsicht M 1:10



*SCC: Schmid CAT Case (erfüllt Art. 15a B-VG). Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.schmid.st.