JU 11

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Mit Ornamenten verzierte, schwarz lackierte Frontplatte
- Mit oberem, schadstoffarmen Abbrand
- Mit bewährter Feuerraum-Schamotte-/ Gusskombination
- Durchbrandtechnologie
- Mit Sekundärlufteinrichtung
- Mit spezieller Rosteinheit mit Düsenstein
- Mit geschlossener Tür für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet



JU 11

Technische Daten

Nennwärmeleistung inkl. NHK	11 kW
Wärmeleistungsbereich	5,3-11,8 kW
Wirkungsgrad	> 80 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	–
max. Scheitholzlänge	50 cm
Gewicht inkl. Schamotte	200 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	10 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	90 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom	12,9 g/s
	Abgastemperatur hinter der Nachschaltfläche	249 °C
	Förderdruck am Abgas-stutzen, min.-max.	12-20 Pa
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge	Feuerungsleistung	38,4 kW
	Abgasmassenstrom	29,1 g/s
	Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche	643 °C
	Förderdruck am Abgasstutzen	15 Pa
	Verbrennungsluftbedarf	33,7 m^3/h

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter **www.schmid.st**

Standard

Türanschlag rechts

Rostfeuerung

A+

Energielabel nach (EU) 2015/1186

1. BImSchV Stufe 2


Made in Germany

CERT


Maßzeichnungen
JU 11

Schmid
MADE IN GERMANY


Frontansicht M 1:20




Seitenansicht M 1:20



Draufsicht M 1:10



Innenauskleidung



07 / 2017

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter **www.schmid.st**.

Heizeinsatz
Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186

	Format 11, JU 11
Name des Lieferanten	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten	Format 11, JU 11
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung (kW)	11,0
Indirekte Wärmeleistung (kW)	–
Energieeffizienzindex (EEI)	107,5
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	81,0
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!


Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG | Gewerbepark 18 | DE-49143 Bissendorf
Fon +49 5402-70 10 10 | Fax +49 5402-70 10 70 | www.camina-schmid.de | info@camina-schmid.de

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

Camina Schmid **Format 11, JU 11**



A+



11,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186