CE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011
KE 0021

AUSTRO FLAMM

80x64 S

1. **Produkt:** **Kamineinsatz**
2. **Typ:** **80x64 S**
3. **Verwendungszweck:** **Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung**
4. **Hersteller:** **AUSTROFLAMM GmbH**
   Austroflammplatz 1
   A – 4631 Krenglbach
5. **Bevollmächtigter:** **-**
6. **System zur Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** **3**
7. **Notifizierte Stelle:** **Das notifizierte Prüflabor RRF Nr. 1625 hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht RRF - 29 11 2709 dokumentiert.**
8. **Erklärte Leistungen:**

Harmonisierte technische Spezifikationen	**DIN EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007**
Wesentliche Merkmale	**Leistung**
Brandverhalten	A1
Brandsicherheit Abstand zu brennbaren Materialien	 Dämmdicke hinten 120 mm Dämmdicke Seite 120 mm Dämmdicke Boden 40 mm Sichtscheibe 800 mm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	erfüllt
Emission der Verbrennungsprodukte	CO 0,10 %
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrische Sicherheit	NPD
Reinigbarkeit	erfüllt
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD
Maximaler Wasserbetriebsdruck	NPD
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	312 °C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	erfüllt
Wärmeleistung Nennwärmeleistung Raumwärmeleistung Wasserwärmeleistung	 10 kW 10,6 kW NPD
Wirkungsgrad	80,50%

9. **Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

Krenglbach, am 23.01.2018

Ingo Lehner
Geschäftsführer

Declaration of performance

Council Regulation (EU) 305/2011

KE 0021

80x64 S

1. Product: **Insert appliances**

2. Type: **80x64 S**

3. Intended use: **Insert appliance for solid fuel without hot water supply**

4. Trade mark/manufacturer: **AUSTROFLAMM GmbH**
Austroflammplatz 1
A – 4631 Krenglbach

5. Representative: **-**

6. System of verification of constancy of performance: **3**

7. Notified body: **The notified test laboratory RRF Nr. 1625 performed the initial assessment under system 3 and issued the results in test certifiacte RRF - 29 11 2709.**

8. Declared performance:

Harmonised technical specifications	**DIN EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007**	
Essential characteristics		**Performance**
Fire performance		A1
Fire safety Distance to flammable materials	 insulation thickness rear insulation thickness lateral insulation thickness floor glass pane	 120 mm 120 mm 40 mm 800 mm
Fire hazard through burning fuel falling out		complied
Emission combustion products		CO 0,10 %
Surface temperature		complied
Electrical safety		NPD
Cleanability		complied
Discharge of toxic material		NPD
Maximum water operating pressure		NPD
Exhaust gas temperature at nominal heat output		312 °C
Mechanical stability (for carrying the chinmey)		complied
Heat output Nominal heat output Room heating capacity Water heating capacity		 10 kW 10,6 kW NPD
Efficiency		80,50%

9. The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Krenglbach, 23.01.2018

Ingo Lehner
Managing director

DECLARATION DE PERFORMANCE

Selon réglement (EU) 305/2011

KE 0021

80x64 S

1. **Produit:** **Foyer**
2. **Modèle:** **80x64 S**
3. **Usage:** **Foyer pour combustibles solides sans préparation d'eau chaude**
4. **Fabricant:** **AUSTROFLAMM GmbH**
   Austroflammplatz 1
   A – 4631 Krenglbach
5. **Mandataire:** **-**
6. **Système d'évaluation de la constance des performances:** **3**
7. **Organisme notifié:** **L'organisme notifié RRF Nr. 1625 a réalisé la classification des caractéristiques selon le système 3 puis délivré le document numéroté RRF - 29 11 2709.**
8. **Performances déclarées:**

Spécifications techniques Harmonisées	**DIN EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007**	
Caractéristiques essentielles		**Performance**
Comportement de feu		A1
Sécurité incendie Distance par rapport aux matériaux combustibles	 Épaisseur isolation arrière Épaisseur isolation côte Épaisseur isolation sol Vitre	 120 mm 120 mm 40 mm 800 mm
Risque d'incendie en cas de chute de combustible		conforme
Emission des produits de combustion		CO 0,10 %
Température des surfaces		conforme
Sécurité électrique		NPD
Facilité de nettoyage		conforme
Pression de l'eau maximum		NPD
Emission matériaux toxiques		NPD
Température des gaz en puissance nominale		312 °C
Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminée)		conforme
Puissance de chauffe Puissance de chauffe nominale Puissance de chauffe effective Puissance de chauffe de l'eau		 10 kW 10,6 kW NPD
Rendement		80,50%

9. **Les performances du produits identifiés au point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par:**

Krenglbach, le 23.01.2018

Ingo Lehner
PDG